

Accessoires en vervangingsonderdelen

PROTIMETER

Protimeter
Vochtmeters



Amphenol
Advanced Sensors

www.protimeter.com

	Onderdeelnr.	Beschrijving	MMS2	Hygro-Master 2	Survey-master	Mini	Timber-master	Toepassing
	BLD0500	Pakket met 20 pinnaalden	✓		✓	✓	✓	Vervangende pinnaalden die op de meter passen
	BLD0501	Beslagmoeren pakket van 2	✓		✓	✓	✓	Borgmoer voor de pinnen op de meter.
	BLD4755-5	Pakket met Mini Hygrosticks met traceerbaar cert	✓					Sonde specifiek ontworpen voor vochtmeting van betonvloeren
	BLD4755-EX	Extractorgereedschap	✓					Nodig voor het verwijderen van de mini Hygrosticks uit betonnen vloerkokers
	BLD5020	Muursondes met een diepte van 9"	✓		✓	✓	✓	Geïsoleerd voor meting op diepte in muuropeningen en vloeren
	BLD5055	Hamer-elektrode	✓		✓	✓	✓	Het meten van vocht op verschillende dieptes in hard en zacht hout
	BLD5059	Temperatuursensor voor Timbermaster					✓	Bij gebruik in combinatie met de Timbermaster worden lezingen automatisch op temperatuur gecompenseerd
	BLD5060	Industriële vochtsonde	✓		✓	✓	✓	Plugin-vochtsonde

	Onderdeelnr.	Beschrijving	MMS2	Hygro-Master 2	Survey-master	Mini	Timber-master	Toepassing
	BLD5070	EIFS-sonde	✓		✓	✓	✓	Diepmuursondes bevestigd op een hendel
	BLD5086	Calcheck-apparaat (voor assortiment pinmeters)	✓		✓	✓	✓	Controleren van de nauwkeurigheid van alle Protimeter-pinmeters
	BLD05296	Pakket met 10 naalden voor BLD5055	✓		✓	✓	✓	Reservenaalden voor de industriële hamerelektrode
	BLD5806	Verlengsnoer van de Mini Hygrostick \$ 28	✓					Verlengsnoer voor het aflezen van de mini Hygro-sticks in vloertoepassingen
	BLD5808	Plugin-oppervlakte-temperatuursonde	✓	✓				Zeer nauwkeurige meting van oppervlakken voor meting van het dauwpunt
	POL4750	Hygrostick	✓	✓				Hygrostick voor toepassingen met hoge luchtvochtigheid
	POL8750	Quikstick Sensor	✓	✓				Standaard QuikStick-sensor voor algemene luchtvochtigheid- en temperatuurmeting
	POL8751	Korte Quikstick Sensor	✓	✓				Korte QuikStick-sensor voor algemene luchtvochtigheid- en temperatuurmeting

Protimeter MMS2®

BLD8800

De nieuwe baanbrekende MMS2-meter bevat een vochtmeter met 4-in-1-technologie en tweevoudige functionaliteit, IR-temperatuurmetering van oppervlakte en een volledig functionerende hygrometer voor bouwmaterialen.

- Niet-invasieve vochtdetectie tot 3/4' onder het oppervlak; wordt niet nadelig beïnvloed door oppervlaktevocht
- Pinvochtmeting met ingebouwde sondes en optionele plugin-sondes
- Verwijderbare en vervangbare temp/% rh-sonde
- Snel reagerende plugin-sensor van luchtvochtigheid en temperatuur; berekent granen per pond en dauwpunt en andere psychometrische functies
- Externe IR-temperatuurmetering van het oppervlak met berekening van condensatie en laseraanwijzer
- Gegevensopslag
 - Bewaart tot 8000 resultaten met datum- en tijdstempel uit alle instrumentfuncties met één druk op een knop. Bewaart 6100 resultaten met automatische vastlegging.
- Twee jaar garantie



Protimeter MMS2® Vloerpakket

BLD8800-FL

Het Protimeter MMS2-vloerpakket stelt vloerinspecteurs in staat vocht in betonnen vloeren te meten door gebruik te maken van de methode voor het in situ detecteren van de relatieve vochtigheidsgraad. De in-situ luchtvochtigheidstest wordt nu wereldwijd gebruikt en wordt beschouwd als de meest nauwkeurige manier waarop aannemers en inspecteurs kunnen waarborgen dat het beton een correct vochtgehalte heeft voordat de vloerafwerking wordt geïnstalleerd. De reden waarom het zo belangrijk is om te weten wat het vochtgehalte in een betonnen vloer is, is dat overmatig vocht kan leiden tot catastrofale en dure vloerdefecten. Er zijn wereldwijde normen opgelegd, zoals ASTM F2170.



Onderdelen van het MMS2-vloerpakket:

- 20 verstelbare luchtvochtigheidskokers
- Spiraalvormig metselwerkboorstuk van 1/3" met hardmetalen uiteinde en boorstap
- Draadreinigingsborstel
- 5 Protimeter Mini Hygrostick-sondes
- Gereedschap voor plaatsing en verwijdering van de Mini Hygrostick
- Verlengsnoer voor de Mini Hygrostick
- Testfiles en adapter voor kalibratie van latten
- Gegevenskabel en software
- Stevige draagkoffer

Protimeter HygroMaster® 2

BLD7751

Snel-reagerende thermo-hygrometer met volledige functionaliteit en psychometrische berekeningen.

- Infrarood oppervlaktetemperatuur zonder contact
- Gegevens in logboek opnemen
- Vervangbare luchtvochtigheids- en temperatuursensor
- Eenvoudig te gebruiken interface met kleurendisplay
- Optionele plugin-oppervlaktetemperatuursensor (BLD5808)
- Twee jaar garantie

Toepassingen: Meten van de atmosferische omstandigheden in een bouwomgeving, evenals het meten van de uitvoer van luchtontvochtigers; het automatisch berekenen van psychometrische omstandigheden.



Protimeter-set voor technici®

BLD5905

Flexibiliteit in een harde, duurzame draagkoffer.

- Koffer met schuimstuk om de meters en accessoires te beschermen
- Inbegrepen HygroMaster 2 (POL7750)
- Protimeter Surveymaster (BLD5365). Externe pinsonde, diepmuursorondes en apparaat voor de controle van de kalibratie
- Industriële hamerelektrode (BLD5055)
- Twee jaar garantie op Protimeter HygroMaster 2 en Surveymaster



Protimeter Timbermaster

BLD5605

De Protimeter Timbermaster is een eenvoudig te gebruiken houtvochtmeter speciaal ontworpen voor de houtindustrie. Ideaal voor een groot aantal verschillende kwaliteitscontroletoepassingen in verband met de productie, handel en het gebruik van houtproducten.

- 150 kalibrerings correcties voor voor diverse houtsoorten
- Optionele plugin-temperatuursonde
- Automatische temperatuurcompensatie



Protimeter Surveymaster®

BLD5365

's Werelds originele en best verkochte vochtmeter met dubbele functie voor bouwmaterialen.

- Ingebouwde pinsondes
- Niet-invasieve vochtdetectie tot 3/4" onder het oppervlak
- Wordt niet nadelig beïnvloed door de aanwezigheid van oppervlaktevocht
- Eenvoudig te gebruiken en lezen met bediening van twee knoppen
- Compleet met nylon draagetui, externe pinsonde, diepmuursorondes
- Apparaat voor kalibratiecontrole meegeleverd om snel functionaliteit na te gaan
- Twee jaar garantie
- LED- en LCD-display

Toepassingen: Meten van vocht in gipsplaat, hout en andere bouwmaterialen; zoeken naar vocht achter tegel- en vinyl-vloeren.



Protimeter restauratieset®

BLD8800-C-R

Alles wat u nodig hebt in een harde, duurzame draagkoffer.

- Harde koffer met schuimstuk om de meter en de accessoires te beschermen
- Meegeleverd MMS2, externe pinsonde, diepmuursorondes en apparaat voor controle van de kalibratie, opnamesoftware en kabel, QuikStick-sensor en verlengsnoer
- Industriële hamerelektrode (BLD5055)
- Twee jaar garantie op MMS

Toepassingen: Het meten van vocht in een groot aantal verschillende materialen, inclusief gipsplaat en hout.

Meer informatie op: www.MMS2meter.com



Protimeter Aquant®

BLD5765

Snelle vochtdetectie zonder pinnen.

- Niet-invasieve vochtdetectie tot 1,90cm (3/4") onder het oppervlak
- Wordt niet nadelig beïnvloed door oppervlaktevocht
- Twee jaar garantie
- LED- en LCD-display



Protimeter Digital Mini

Digitale vochtmeter van het pin-type BLD5702

De Protimeter Digital Mini kan professionals in de bouw, zoals aannemers, bouwopzichters, DHZ-bouwers en architecten, helpen bij het bepalen van het vochtgehalte tijdens nieuwbouw en bij verbouwingsactiviteiten. Bovenmatig vocht in gebouwen kan leiden tot beschadiging en verval in componenten en decoratieve afwerkingen.

Professionals die zijn betrokken bij de identificatie, het beheer en de oplossing van vochtproblemen, hebben gereedschappen nodig die hen helpen om:

- Te identificeren tot welke mate het vocht is doorgedrongen
- De oorzaak van het probleem te vinden
- Veranderingen in het vochtgehalte bij te houden

Protimeter vochtmeters en hygrometers voldoen in hoge mate aan deze vereisten. De Digital Mini heeft de voorkeur in de sector voor het meten en onderzoeken van vocht in gebouwen.




Protimeter Mini®

BLD2000

Eenvoudige, betaalbare en robuuste pinmeter.

- Ingebouwde pinsondes
- Makkelijk leesbaar kleurcodeerd LED-display
- Eenvoudig te gebruiken en lezen met bediening van twee knoppen
- Compleet met nylon draagetui, externe pinsonde
- Apparaat voor kalibratiecontrole meegeleverd om functionaliteit na te gaan
- Twee jaar garantie
- Optionele extra hamersonde (BLD5055)

Toepassingen: Meten van vocht in een groot aantal verschillende materialen, inclusief gipsplaat en hout.



Het vocht dat niet zichtbaar is, doet er het meeste toe...



...daarom maakt de juiste vochtmeter een groot verschil.

Neem contact op met uw Protimeter-distributeur

Protimeter Service en reparatie en garantie

Alle Protimeter-instrumenten worden gedekt door een tweejarige garantie tegen productiedefecten. Als u onze meter moet terugsturen voor service doet u dat eenvoudig door naar <https://www.protimeter.com/rma> te gaan en het formulier in te vullen. Omloop is doorgaans twee werkdagen vanaf het moment dat uw meter ons servicecentrum bereikt.

Amphenol Advanced Sensors

www.protimeter.com

Klanten zorg:

VS tel: +1 (814) 834-9140

VK tel: +44 1823 335 200

© 2016 Amphenol Corporation. Alle rechten voorbehouden. Specificaties onderworpen aan verandering zonder kennisgeving. Andere bedrijfsnamen en productnamen die in dit document worden gebruikt, zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.